Telecamere serie PRO

Speed Dome PTZ 33X da esterno

2 Mega-pixel | PTZ | IR 200m | Ultra H.265 | Waterproof IP66

QP6250M 2 Megapixel

Descrizione:

Telecamera IP Ultra H.265 Outdoor Speed Dome con illuminazione Starlight, risoluzione 2 Megapixel per la videosorveglianza in esterno di grandi aree, zoom ottico 33X, autofocus e autoiris, PAN a 360° continuo, 256 preset, grado di protezione IP66.

Modello	QP6250M
Caratteristiche ottiche	
Sensore	1/2.8", 2 Megapixel, progressive scan, CMOS
Ottica	Motorizzata da 4.5 a 148.5 mm, autofocus
Angolo di visione	62.93° ~ 3.76°
Zoom	Ottico 33X, digitale 16X
PTZ	PAN 360°, TILT -15°/90° , 256 preset
Risoluzione massima	1920x1080
WDR	Ottico fino a 120dB
Day&Night	Filtro ICR meccanico
Illuminazione minima	Colore: 0.002 Lux (con lente F1.6); 0 Lux con IR
Illuminazione IR	Fino a 200 mt
Specifiche video	
Compressione immagine	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Streaming video	Triplo
Frame rate	Stream 1: 1080P @ max 60 fps; stream 2: 1080P @ max 60 fps stream 3: D1 (720×576) @ max. 60 fps
Correzione immagine	Defog digitale, HLC, BLC, ROI, 2D/3D DNR
Privacy mask	Fino a 24 aree
Funzioni avanzate	
Rilevamento	Motion detection, tampering, intrusione, attraversamento linea, auto tracking, audio
Identificazione intelligente	Rilevamento volti, conteggio persone
Sicurezza	Watermark, filtro indirizzi IP, allarme manomissione, ingresso/uscita allarme, policy di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente
Registrazione	
Storage interno	Micro SD fino a 128GB
Network storage	ANR
Rete	
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Compatibilità	ONVIF (profilo S), API
Accesso	Internet Explorer, Guard Viewer, Guard Vision
Interfacce	
Audio I/O	1/1
Allarmi I/O	2/1
Porta di rete	10M/100M Base-TX Ethernet
Porta seriale	RS485
Uscita video	BNC (impedenza 75 Ω; ampiezza 1 V [p-p])
Generali	
Alimentazione e consumo	24VAC o 24 VDC, max 47W
Dimensioni e peso	Ø227xH359.4 mm / 5.5 kg
Condizioni operative	-40°C ~ +70°C, umidità: 10% ~ 95% RH (non-condensing)
Grado IP	IP66

Articolo	Modello	Descrizione	Imballo
2045110	QP6250M	Telecamera Speed Dome IP66 2MP Starlight, varif. 4.5-145.5 mm, zoom ottico 33X, Ultra H.265	1 pz.