NVR serie PRO

NVR a 4 canali PoE

8 Mega-pixel | PoE+ | Ultra H.265 | HDMI | VGA Output | Onvif

QPNVR04104P 8 Megapixel

Descrizione:

Network Video Recorder a 4 canali IP con risoluzione massima 8 Megapixel, compressione video Ultra H.265, uscite video HDMI/VGA con 4 porte RJ45 PoE per il collegamento e l'alimentazione diretta tramite cavo dati delle telecamere IP.

Modello	QPNVR04104P
Ingressi video/audio	
Canali Video IP	4
Audio bidirezionale	1 ingresso RCA
Performance di rete	
Banda di ingresso	40 Mbps
Banda di uscita	64 Mbps
Utenti	Fino a 128
Uscite video/audio	
Uscite HDMI	4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Uscite VGA	1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Risoluzione di registrazione	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Uscite audio	1 uscita RCA
Playback sincronizzato	Fino a 4 canali
Decodifica	
Compressione video	Ultra H.265, H265, H.264, MJPEG
Visualizzazione live e playback	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Performance di visualizzazione	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1
Hard disk	
SATA	1 interfaccia SATA
Capacità	Fino a 8 TB
eSATA	-
Interfacce esterne	
Interfacce di rete	1 porta Ethernet RJ45 10/100Mbps
Interfacce USB	2 USB 2.0
Seriali	-
Allarmi I/O	-
PoE	
Interfacce	4 porte RJ45 indipendenti a 100Mbps
Budget di potenza	Max. 30W per porta, max. 54W in totale
Standard supportati	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Generali	
Alimentazione	48 VDC
Consumo	≤ 65W
Temperature di funzionamento	-10°C ~ +55°C
Dimensioni e peso	42x205x205 mm, 0.59 Kg

Articolo	Modello	Descrizione	Imballo
2045350	QPNVR04104P	NVR 4 canali PoE per telecamere con risoluz. fino a 8MP, 1 slot SATA, HDMI/VGA, Ultra H.265	1 pz.