



Giunto Inline IP68 Cat. 6A STP

Descrizione

Giunto in linea CCS Easy Crimp IP68 in Categoria 6A schermato ideale per estendere link in rame esistenti in ambienti dove è richiesto un grado di protezione elevato.

Il sistema di terminazione non necessita dell'uso di utensili, rendendo la connessione facile e veloce.

Soddisfa i requisiti di Cat. 6A Classe EA secondo gli standard ISO/IEC 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568.2-D.

Prestazioni

Conformità	Categoria 6A – Classe EA
Standards	ISO/IEC 11801-1/2:2017 EN 50173-1/2:2018 ANSI/TIA-568.2-D IEC 60529

Caratteristiche generali

Materiale	Base, supporti e pressacavi di protezione in poliammide; giunto in lega di zinco nichelato; organizer in policarbonato ritardante la fiamma UL94 V0; terminali IDC in bronzo fosforoso stagnato
Connessione	IDC a perforazione di isolante per conduttori in rame solido 22-26 AWG; doppia etichettatura con schema a colori indicante le due connessioni T568A/B
Installazione	Su cavi solidi
Riterminazioni	5 volte
Grado di protezione	IP68
Colore	Corpo esterno: nero Giunto: grigio metallizzato
Diametro cavi supportati	Da 6 a 9 mm

Codice	Descrizione	Imballo
2050210	Giunto inLine IP68 Easy Crimp cat. 6A schermato STP	1 pz.