

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice articolo</b><br><b>Product code:</b> | <b>2008560APC</b>                                                                                       |
| <b>Descrizione</b><br><b>Description:</b>      | <b>PIGTAIL MONOMODALE 9/125 G.657.A2 LC/APC 2 MT</b><br><b>SINGLEMODE 9/125 G.657.A2 LC/APC PIGTAIL</b> |



#### **Descrizione**

Pigtail LC/APC per la connettorizzazione, attraverso l'uso del metodo di fusione ad arco elettrico, di fibre ottiche monomodali 9/125 tipo G.657.A

#### **Description**

LC/APC pigtail for the connectorization of single-mode 9/125 type G.657.A optical fibers by electric arc fusion splicing.

#### **Caratteristiche principali**

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo cavo          | Simplex Tight buffered LSZH, 0.9 mm                         |
| Tipo fibra         | Monomodale 9/125 G.657.A2 Bend Insensitive                  |
| Tipo connettore    | LC - APC                                                    |
| Perdita inserzione | ≤ 0,20 dB                                                   |
| Lunghezza          | 2 mt                                                        |
| Colore             | Cavo: giallo<br>Connettore LC: verde                        |
| Connettore         | Tramite giuntatrici con metodo di fusione ad arco elettrico |
| Installazione      | All'interno di cassette o box ottici                        |

#### **General features**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Cable type       | LSZH Simplex Tight buffered, 0.9 mm             |
| Fiber type       | Single-mode 9/125 OS2 G.657.A2 Bend Insensitive |
| Connector type   | LC - APC                                        |
| Insertion Loss   | ≤ 0,20 dB                                       |
| Length           | 2mt                                             |
| Color            | Cable: yellow<br>LC connector: green            |
| Connectorization | By splicer by electric arc fusion method        |
| Installation     | Inside fiber optical patch panel or boxes       |

#### **Prestazioni**

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Standard | ISO/IEC 11801<br>ANSI/TIA 568.D-3<br>ITU-T G.657.A2 |
|----------|-----------------------------------------------------|

#### **Performance**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Approvals | ISO/IEC 11801<br>ANSI/TIA 568.D-3<br>ITU-T G.657.A2 |
|-----------|-----------------------------------------------------|

#### **Confezionamento**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Confezione              | Sacchetto in plastica – 1 pz        |
| Ogni confezione include | -1 pigtail LC/APC SM 9/125 G.657.A2 |

#### **Packaging**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Package               | Plastic bag – 1 pc                  |
| Each package includes | -1 SM 9/125 G.657.A2 LC/APC pigtail |