

**Descrizione**      **Bretelle bifibra multimodali**



Nota: il colore della guaina è puramente indicativo

**Descrizione**

Le bretelle bifibra Uniboot pull tab LC rappresentano una soluzione innovativa che alloggia due fibre ottiche in un unico connettore compatto, riducendo al minimo l'ingombro e migliorando la gestione del cablaggio. Sono dotate di una linguetta di estrazione che consente l'inserimento e la disconnessione del connettore in modo semplice e sicuro, anche in spazi ristretti o in pannelli ad alta densità, evitando di esercitare trazione diretta sul connettore. Particolarmente indicate per Data Center permettono di ottimizzare lo spazio nei rack e nei cassette ottici, garantendo facilità di manutenzione e ordine nel cablaggio

**Caratteristiche cavo**

Tipo cavo	Round a 2 fibre
Materiale guaina	LSZH
Tipologia fibre ottiche	Monomodali G.657.A1 o G.652.D, multimodali OM3, OM4 e OM5
Diametro esterno	2 mm
Tiro massimo cavo	100N
Colore guaina	SM Giallo; OM3 Aqua; OM4 Aqua o Erika; OM5 Lime
Polarità	Cross
Lunghezza	Da 1 mt a 1000 mt

**Caratteristiche terminazioni**

Tipo connettori	LC o SC, Simplex o Duplex
Perdita di inserzione	≤ 0,2 dB
Polishing	PC per MM; PC, UPC e APC per SM

**Standard di riferimento**

Cavi e fibre ottiche	EN 60793
	EN 60794-1
Connettori	IEC 61754

**Codifica ordinazione bretella**

Esempio di configurazione: **P R 4 A 8 P 8 P X 0 0 5 0**

Tipo	Cavo	Fibra	Colore guaina	Primo connettore	Polishing	Secondo connettore	Polishing	Polarità	Lunghezza
P Patch cord	R Round 2 mm	9 9/125 G652.D 3 50/125 OM3 4 50/125 OM4 5 50/125 OM5 A 9/125 G657.A1	Y Giallo (solo per 9/125) L Lime (solo per OM5) A Aqua (solo per OM3/OM4) E Erika (solo per OM4)	8 LC Duplex Uniboot pull tab	P PC U UPC (solo per SM) A APC (solo per SM)	8 LC Duplex Uniboot pull tab	P PC U UPC (solo per SM) A APC (solo per SM)	X Cross	X X X X m

Esempio di configurazione: **P R 4 A 8 P 8 P X 0 0 5 0**

Patch cord, round 2 mm, 50/125 OM4, aqua, LC/PC duplex uniboot pull tab, LC/PC duplex uniboot pull tab, cross, lung. 5 m

CCS Connectivity & Cabling System trademark registered by  
**QUBIX S.p.A. Networking solutions – Via Canada, 22/A – 35127 Padova – Italy**  
 Tel. +39 049 7801994 – Fax +39 049 775667 – <http://www.qubix.it>

Rev. 01-26

Qubix S.p.A. si riserva di apportare modifiche e migliorie in qualsiasi momento senza preavviso  
 Qubix S.p.A. reserves the right to make changes and improvements at any time without notice