Bretelle bifibra

LC Uniboot pull tab

Il colore dell'immagine è puramente indicativo

Bretelle bifibra LC Uniboot pull tab

Descrizione

Le bretelle bifibra Uniboot pull tab LC rappresentano una soluzione innovativa che alloggia due fibre ottiche in un unico connettore compatto, riducendo al minimo l'ingombro e migliorando la gestione del cablaggio.
Sono dotate di una linguetta di estrazione che consente l'inserimento e la disconnessione del connettore in modo semplice e sicuro, anche in spazi ristretti o in pannelli ad alta densità, evitando di esercitare trazione diretta sul connettore.
Particolarmente indicate per Data Center permettono di ottimizzare lo spazio nei rack e nei cassetti ottici, garantendo facilità di manutenzione e ordine nel cablaggio.

Configurazioni di connettori disponibili

LC Duplex Uniboot

Caratteristiche

Tipo di cavo	Round a 2 fibre
Tipologie fibre	Monomodali G.657.A! o G.652.D, multimodali OM3, OM4 e OM5
Diametro cavo	2 mm
Forza di tiro	100N
Guaina cavo	LSZH
Colore guaina	In funzione del tipo di fibra ottica
Lunghezza	Da 1 mt a 1000 mt
Tipo connettori	LC, LC-APC
Polarità	Cross
Perdita di inserzione	LC ≤ 0,2 dB

Standard di riferimento

IEC 61754
IEC 60793
IEC 61300-3

Esempio di configurazione: **P R 4 A 8 P 8 P X 0 0 5 0**

Tipo	Cavo	Fibra	Colore guaina	Primo connettore	Polishing	Secondo connettore	Polishing	Polarità	Lunghezza
P Patch cord	R Round 2 mm	9 9/125 G652.D 3 50/125 OM3 4 50/125 OM4 5 50/125 OM5 A 9/125 G657.A!	Y Giallo (solo per 9/125) L Lime (solo per OM5) A Aqua (solo per OM3/OM4) E Erika (solo per OM4)	8 LC Duplex Uniboot pull tab	P PC U UPC (solo per SM) A APC (solo per SM)	8 LC Duplex Uniboot pull tab	P PC U UPC (solo per SM) A APC (solo per SM)	X Cross	X X X. X m

Esempio di configurazione: **P R 4 A 8 P 8 P X 0 0 5 0**
Codice articolo: **207XXXX0050**
Patch cord, round 2 mm, 50/125 OM4, aqua, LC/PC duplex uniboot pull tab, LC/PC duplex uniboot pull tab, cross, lunghezza 5 m